

Морозильники Green Plus

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



Kuvasta poiketen vasenkätinen

Dieta Green Plus

Морозильник Dieta Green Plus 450 л, SFB/01

левый

Артикул: 60684

Шкафы Dieta Green Plus обладают всеми характеристиками, необходимыми для современных коммерческих кухонных шкафов.

Они долговечны, гигиеничны, экологически безопасны и просты в использовании.

Универсальные функции. Проверка минимальных и максимальных температур быстро уходит с экрана. Множество полезных дополнительных функций, включая функцию непрерывной работы компрессора или энергосберегающий ночной режим.

Основные размеры: 640 x 700 x 2050 мм

Внутренние размеры: 513 x 587 x 1440 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,7 кВт

Диапазон температур: - 18°C...-21°C

Вместимость: 4 решетчатые полки 445 x 560 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Общий объем: 450 л, чистый 307 л.

Светодиодное внутреннее освещение, запираемая самозакрывающаяся дверь.

Регулируемые ножки.

Вентиляторное охлаждение, электронная регулировка температуры. Готовность к HACCP.

Автоматическое оттаивание испарителя и испарение талой воды.

Изоляция без ГХФУ. Хладагент R290/ 90 г.

Класс энергопотребления: D, 1472 кВтч/год.

Материал: нержавеющая сталь.

Тихая тропическая машина работает даже в сложных условиях. Машина размещается в пространстве над шкафом, откуда вентилятор равномерно распределяет холодный воздух по всем полкам. Полиуретановая изоляция толщиной 60 мм не содержит вредных соединений ГХФУ, а хладагент — экологически чистый R290.

Высококачественные материалы и комплектующие гарантируют надежность и комфорт использования. Внутренние поверхности шкафа выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Испаритель защищен от брызг над местом хранения. Магнитный уплотнитель двери съемный. Направление можно изменить позже без отдельного монтажного комплекта.

Понятная электронная панель управления и внешний дисплей температуры расположены над дверцей. Шкафы в стандартной комплектации соответствуют требованиям НАССР и могут быть подключены к центральной системе охранной сигнализации объекта. Регулируемая верхняя и нижняя температура, ручное дополнительное размораживание и режим энергосбережения. На дисплее отображается минимальная и максимальная температура, зарегистрированная датчиком температуры. Сигнализация на дисплее: превышение/падение заданных температур и сигнализация открытой двери. Аксессуары: дополнительные полки, полки из нержавеющей стали, ножная педаль, комплект колес, адаптер BMS. В ассортименте также имеются модели с центральным подключением к охлаждению.

Размеры

Длина (мм): 640

Глубина (мм): 700

Высота (мм): 2050

Вес (кг): 141

Основные размеры: 635 x 700 x 2020 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,7 кВт 10 А, штепсельное соединение h=2200 мм

Хладагент: R290a/ 90 г



Dieta Green Plus

Морозильник Dieta Green Plus F1400

XFB/140

Артикул: 60680

Шкафы Dieta Green Plus обладают всеми характеристиками, необходимыми для современных коммерческих кухонных шкафов.

Они долговечны, гигиеничны, экологически безопасны и просты в использовании. Универсальные функции. Проверка минимальных и максимальных температур быстро уходит с экрана. Множество полезных дополнительных функций, включая функцию непрерывной работы компрессора или энергосберегающий ночной режим.

Основные размеры: 1470 x 820 x 2020 мм

Внутренние размеры: 1386 x 668 x 1440 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 1,16 кВт

Диапазон температур: - 21°C....18°C

Вместимость: GN 2/1, ориентированная по глубине

Объем брутто: 2 x 700 л, нетто 2 x 529 л.

Полки: 8 проволочных полок. Расстояние между проводниками 70 мм

Светодиодное внутреннее освещение, 2 запирающиеся самозакрывающиеся двери.

Регулируемые ножки.

Вентиляторное охлаждение, электронная регулировка температуры. Готовность к HACCP.

Автоматическое оттаивание испарителя и испарение талой воды.

Изоляция без ГХФУ. Хладагент R290.

Класс энергопотребления: C

Материал наружной и внутренней поверхности — нержавеющая сталь AISI 304.

Отправной точкой при проектировании шкафов Dieta Green Plus стала энергоэффективность и надежность на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Результатом стал один из самых энергоэффективных профессиональных кухонных холодильников в своем классе размеров. Тихая тропическая машина работает даже в сложных условиях. Машина размещена в пространстве над шкафом, откуда вентилятор равномерно распределяет холодный воздух по всем полкам. 75-миллиметровая полиуретановая изоляция шкафа не содержит вредных соединений ГХФУ, а хладагент — экологически чистый R290.

Высококачественные материалы и комплектующие гарантируют надежность и комфорт использования. Каркасная конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Испаритель расположен в пространстве над шкафом, защищенном от брызг. Магнитный уплотнитель дверцы легко снимается для чистки. Понятная электронная панель управления и внешний дисплей температуры расположены над дверцей. Шкафы в стандартной комплектации соответствуют требованиям НАССР и могут быть подключены к центральной системе охранной сигнализации объекта. Регулируемые верхняя и нижняя температуры, функция непрерывной работы компрессора (макс. 60 мин), ручное дополнительное размораживание и энергосберегающий ночной режим. На дисплее отображается минимальная и максимальная температура, зарегистрированная датчиком температуры. Сигнализация на дисплее: превышение/падение заданных температур и сигнализация открытой двери. Аксессуары: дополнительные полки, решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали, ножная педаль, комплект колес, адаптер BMS. В ассортименте также имеются модели с центральным подключением к охлаждению.

Размеры

Длина (мм): 1470

Глубина (мм): 820

Высота (мм): 2050

Вес (кг): 190

Основные размеры: 1470 x 820 x 2050 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 1,16 кВт, 10А штепсельное соединение h=2200 мм



Dieta Green Plus

Морозильник Green Plus 450 л, SFB/01

правый

Артикул: 60683

Шкафы Dieta Green Plus обладают всеми характеристиками, необходимыми для современных коммерческих кухонных шкафов.

Они долговечны, гигиеничны, экологически безопасны и просты в использовании.

Универсальные функции. Проверка минимальных и максимальных температур быстро уходит с экрана. Множество полезных дополнительных функций, включая функцию непрерывной работы компрессора или энергосберегающий ночной режим.

Основные размеры: 640 x 700 x 2050 мм

Внутренние размеры: 513 x 587 x 1440 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,7 кВт

Диапазон температур: - 18°C...-21°C

Вместимость: 4 решетчатые полки 445 x 560 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Общий объем: 450 л, чистый 286 л.

Светодиодное внутреннее освещение, запираемая самозакрывающаяся дверь.

Регулируемые ножки.

Вентиляторное охлаждение, электронная регулировка температуры. Готовность к HACCP.

Автоматическое оттаивание испарителя и испарение талой воды.

Изоляция без ГХФУ. Хладагент R290/ 120 г.

Класс энергопотребления: D, 1472 кВтч/год.

Материал: нержавеющая сталь.

Тихая тропическая машина работает даже в сложных условиях. Машина размещается в пространстве над шкафом, откуда вентилятор равномерно распределяет холодный воздух по всем полкам. Полиуретановая изоляция толщиной 60 мм не содержит вредных соединений ГХФУ, а хладагент — экологически чистый R290.

Высококачественные материалы и комплектующие гарантируют надежность и комфорт использования. Внутренние поверхности шкафа выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Испаритель защищен от брызг над местом хранения. Магнитный уплотнитель двери съемный. Направление можно изменить позже без отдельного монтажного комплекта.

Понятная электронная панель управления и внешний дисплей температуры расположены над дверцей. Шкафы в стандартной комплектации соответствуют требованиям НАССР и могут быть подключены к центральной системе охранной сигнализации объекта. Регулируемая верхняя и нижняя температура, ручное дополнительное размораживание и режим энергосбережения. На дисплее отображается минимальная и максимальная температура, зарегистрированная датчиком температуры. Сигнализация на дисплее: превышение/падение заданных температур и сигнализация открытой двери. Аксессуары: дополнительные полки, полки из нержавеющей стали, ножная педаль, комплект колес, адаптер BMS. В ассортименте также имеются модели с центральным подключением к охлаждению.

Размеры

Длина (мм): 640

Глубина (мм): 700

Высота (мм): 2050 Вес (кг): 141

Основные размеры: 635 x 700 x 2020 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,7 кВт 10 А, штепсельное соединение h=2200 мм

Хладагент: R290: 90 г



Dieta Green Plus

Морозильник Dieta Green Plus F700EV

ХРВ-70, правый
Артикул: 67293

Шкафы Dieta Green Plus обладают всеми характеристиками, необходимыми для современных коммерческих кухонных шкафов.

Они долговечны, гигиеничны, экологически безопасны и просты в использовании. Шкаф имеет отдельный энергосберегающий ночной режим.

Основные размеры: 720 x 910 x 2090 мм

Внутренние размеры: 532 x 699 x 1440 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,492 кВт

Диапазон температур: - 18°C...- 21°C

Вместимость: GN 2/1, ориентированная по глубине

Общий объем: 700 л, чистый 529 л.

Полки: 4 проволочные полки.

Светодиодное внутреннее освещение, запираемая самозакрывающаяся дверь.

Регулируемые ножки.

Вентиляторное охлаждение, электронная регулировка температуры.

Автоматическое оттаивание испарителя и испарение талой воды.

Изоляция без ГХФУ. Хладагент R290/115 г.

Класс энергопотребления: B, 1256 кВтч/год.

Материал наружной и внутренней поверхности — нержавеющая сталь AISI 304.

Отправной точкой при проектировании шкафов Dieta Green Plus стала

энергоэффективность и надежность на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Результатом стал один из самых энергоэффективных профессиональных кухонных холодильников в своем классе размеров. Машина размещается в пространстве над шкафом, откуда вентилятор равномерно распределяет холодный воздух по всем полкам.

Эффективная 95-миллиметровая полиуретановая изоляция шкафа не содержит вредных соединений ГХФУ, а хладагент — экологически чистый R600 (холодильники) или R290 (морозильники).

Высококачественные материалы и комплектующие гарантируют надежность и комфорт использования. Каркасная конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI

304. Испаритель расположен в пространстве над шкафом, защищенном от брызг. Глубокие направляющие для полок (24 уровня, расстояние между направляющими 55 мм) и закругленные углы мойки облегчают уборку внутренних поверхностей. Магнитный уплотнитель двери съемный. Направление можно изменить позже без отдельного монтажного комплекта.

Над дверцей расположена понятная цифровая панель управления и внешний дисплей температуры. Шкафы можно подключить к центральной системе охранной сигнализации объекта. Регулируемая верхняя и нижняя температура, ручное дополнительное размораживание и режим энергосбережения. Сигнализация на дисплее: превышение/падение заданных температур и сигнализация открытой двери.

Аксессуары: дополнительные полки, решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали, ножная педаль, комплект колес, адаптер BMS TTL/RS485. В ассортименте также имеются модели с центральным подключением к охлаждению.

Размеры

Длина (мм): 720

Глубина (мм): 910

Высота (мм): 2090

Вес (кг): 181

Основные размеры: 720 x 910 x 2090 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,492 кВт, 10 А штекерное соединение h=2200 мм

Холодопроизводительность: 654 Вт, температура испарителя -23,3 °С

Хладагент: R290a/115 г

Dieta Green Plus

Морозильник Dieta Green Plus F700EV

ХРВ-70, левый

Артикул: 67294

Шкафы Dieta Green Plus обладают всеми характеристиками, необходимыми для современных коммерческих кухонных шкафов.

Они долговечны, гигиеничны, экологически безопасны и просты в использовании. Шкаф имеет отдельный энергосберегающий ночной режим.

Основные размеры: 720 x 910 x 2090 мм

Внутренние размеры: 532 x 699 x 1440 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,492 кВт

Диапазон температур: - 18°C...- 21°C

Вместимость: GN 2/1, ориентированная по глубине

Общий объем: 700 л, чистый 529 л.

Полки: 4 проволочные полки.

Светодиодное внутреннее освещение, запираемая самозакрывающаяся дверь.

Регулируемые ножки.

Вентиляторное охлаждение, электронная регулировка температуры.

Автоматическое оттаивание испарителя и испарение талой воды.

Изоляция без ГХФУ. Хладагент R290/115 г.

Класс энергопотребления: B, 1255 кВтч/год.

Материал наружной и внутренней поверхности — нержавеющая сталь AISI 304.

Отправной точкой при проектировании шкафов Dieta Green Plus стала энергоэффективность и надежность на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Результатом стал один из самых энергоэффективных профессиональных кухонных холодильников в своем классе размеров. Машина размещается в пространстве над шкафом, откуда вентилятор равномерно распределяет холодный воздух по всем полкам. Эффективная 95-миллиметровая полиуретановая изоляция шкафа не содержит вредных соединений ГХФУ, а хладагент — экологически чистый R600 (холодильники) или R290 (морозильники).

Высококачественные материалы и комплектующие гарантируют надежность и комфорт использования. Каркасная конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Испаритель расположен в пространстве над шкафом, защищенном от брызг. Глубокие направляющие для полок (24 уровня, расстояние между направляющими 55 мм) и закругленные углы мойки облегчают уборку внутренних поверхностей. Магнитный уплотнитель двери съемный. Направление можно изменить позже без отдельного монтажного комплекта.

Над дверцей расположена понятная цифровая панель управления и внешний дисплей температуры. Шкафы можно подключить к центральной системе охранной сигнализации объекта. Регулируемая верхняя и нижняя температура, ручное дополнительное размораживание и режим энергосбережения. Сигнализация на дисплее:

превышение/падение заданных температур и сигнализация открытой двери.

Аксессуары: дополнительные полки, решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали, ножная педаль, комплект колес, адаптер BMS TTL/RS485. В ассортименте также имеются модели с центральным подключением к охлаждению.

Размеры

Длина (мм): 720

Глубина (мм): 910

Высота (мм): 2090

Вес (кг): 181

Основные размеры: 720 x 910 x 2090 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,492 кВт, 10 А штекерное соединение h=2200 мм

Холодопроизводительность: 654 Вт, температура испарителя -23,3 °С

Хладагент: R290a/115 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>